

in-wall solutions



CW 88 R



CW 180 R



CW 160 S



CW 26

psb Hohe Flexibilität beim Einbau und für tonale Anpassungen, so wie der beliebig schwenkbare Hochtöner machen CustomSound zu einem einzigartigen, individuell einsetzbaren und sehr musikalischem Beschallungs-Konzept.

Une grande flexibilité de montage et d'adaptation tonale, ainsi qu'un tweeter orientable à volonté afin de cibler la diffusion, font de CustomSound un concept unique de sonorisation individualisable et extrêmement musical.

| Model | Way | Woofers | Ohm | dB | Dimensions [mm] | Mounting Hole [mm] | Price CHF |
|----------------|-----|---------|-----|----|-----------------|--------------------|-----------|
| CW 50 R | 2 | 5,25" | 8 | 86 | Ø 198 x 75 | Ø 165 x 70 | 195.- |
| CW 160 R | 2 | 6,5" | 8 | 92 | Ø 238 x 102 | Ø 213 x 92 | 295.- |
| CW 180 R | 2 | 8" | 8 | 90 | Ø 283 x 115 | Ø 251 x 102 | 445.- |
| CW 88 R stereo | 2x1 | 8" | 86 | 86 | Ø 281 x 92 | Ø 247 x 87 | 295.- |
| CW 160 S | 2 | 6,5" | 8 | 92 | 238 x 238 x 102 | 213 x 213 x 92 | 295.- |
| CW 180 S | 2 | 8" | 8 | 90 | 283 x 283 x 115 | 251 x 251 x 102 | 445.- |
| CW 26 | 2 | 6,5" | 8 | 87 | 322 x 230 x 78 | 289 x 197 x 73 | 295.- |
| CW 383 | 3 | 8" | 8 | 90 | 464 x 280 x 115 | 432 x 248 x 102 | 695.- |

optional integrated IR-receiver for Multiroom use with DYNALink

95.-

DALI Die Phantom-Serie besitzt die selben Bändchen/Kalotten-Hochtonssysteme, die von der Fachpresse mehrfach für ihre exzellente Klangqualität ausgezeichnet wurden. Durch das robuste, geschlossene Gehäuse wird eine einfache Integration in jeder Wandaussparung ohne Beeinträchtigung der Linearität ermöglicht.

La série Phantom possède les mêmes systèmes d'aiguës ruban/calotte, déjà souvent distingués pour leurs qualités sonores par la presse spécialisée. Grâce au robuste boîtier hermétique, l'intégration est aisée dans chaque cavité sans atteinte aux caractéristiques de linéarité.



Ikon Phantom

| Model | Way | Woofers | Ohm | dB | Dimensions [mm] | Mounting Hole [mm] | Price CHF |
|------------------|-----|---------|-----|----|-----------------|--------------------|-----------|
| Ikon Phantom | 3 | 6,5" | 8 | 89 | 438 x 275 x 110 | 400 x 237 x 100 | 690.- |
| Helicon Phantom | 3 | 6,5" | 8 | 89 | 478 x 285 x 110 | 432 x 242 x 100 | 1890.- |
| Euphonia Phantom | 3 | 6,5" | 4 | 89 | 478 x 285 x 110 | 432 x 242 x 100 | 2490.- |
| Vocal Phantom | 3 | 2x5" | 8 | 89 | 275 x 438 x 110 | 237 x 400 x 100 | 890.- |

optional surface mounting frame for Helicon and Euphonia

450.-

optional integrated IR-receiver for Multiroom use with DYNALink

95.-

ROWEN swiss-made Den audiophilen Klangcharakter verdanken die W8 der aufwändigen Sandwich-Gehäusekonstruktion aus Edelstahl mit akustischer Oberflächenbedämpfung und der Bestückung aus der Reference 1&1 und ABSOLUTE RA1. Die ROWEN Highend-Flachlautsprecher faszinieren mit druckvollem, präzisem Tief-Bass und eignen sich auch ideal als Vollband-Surroundkanal oder als hochwertiger Centerlautsprecher im Heimkino der Sonderklasse.

Le caractère particulièrement audiophile des W8 vient de la structure en sandwich extrêmement stable de leur boîtier en acier chromé entièrement amorti et à des composants sélectionnés, déjà mis en évidence chez les ROWEN 1&1 et RA1. Ces transducteurs plats Highend fascinent par la profondeur et la précision de leurs basses et conviennent aux canaux surround pleine bande et aux voies centrales en home-cinéma top class.



| Model | Way | Woofers | Ohm | dB | Dimensions [mm] | Mounting Hole [mm] | Price CHF |
|-------|-----|---------|-----|----|-----------------|--------------------|-----------|
| W 8.2 | 2 | 8" | 8 | 90 | 770 x 250 x 107 | 760 x 235 x 97 | 1890.- |
| W 8.3 | 3 | 8" | 8 | 90 | 770 x 250 x 107 | 760 x 235 x 97 | 2890.- |



optional integrated IR-receiver for Multiroom use with DYNALink

95.-

optional Bi-Active amplification

DYNALink 4 - Multiroom Controller



19“ Multichannel Amplifiers



NAD C945 4x 40W RMS / 150W peak 790.-
NAD C272 2x 150W RMS / 460W peak 1290.-
NAD CI9060 6x 60W RMS / 280W peak 2200.-
NAD CI9120 12x 60W RMS / 280W peak 3490.-



ROWEN CI2 2x 60W RMS / 700W peak 2290.-
ROWEN CI4 4x 55W RMS / 600W peak 2890.-
ROWEN CI6 6x 55W RMS / 600W peak 4780.-
ROWEN CI8 8x 55W RMS / 600W peak 5380.-