



BLUESOUND ROWEN SONOX



D 2024



Musik ist ... was uns begeistert, was uns antreibt, immer bessere Lösungen für Sie zu finden. Unser Bestreben ist die optimale Integration von Technik in Ihrem Wohnraum, das möglichst diskret und intuitiv in der Bedienung. So wird Musik und Film zum eindrucksvollen Erlebnis - living.audio

Mit besonders hochwertigen Geräten und Lautsprechern garantieren wir seit 55 Jahren pure Musikalität.





Bei uns sind Sie sicher! Die DYNAVOX-SWISS-GARANTIE gewähren wir unabhängig der Herstellergarantie. Die "In-House" Technikabteilung ermöglicht einen effizienten und kostengünstigen Reparaturservice. Berücksichtigen Sie daher einen offiziellen DYNAVOX-Händler. Informationen dazu finden Sie auf **www.dynavox.ch**

BLUESOUND

















Neue Klang-Dimensionen für Ihren TV - dank "SMART Hi·Fi" werden verschiedene Verstärker in allen Leistungsklassen einfach über Ihre TV Fernbedienung gesteuert, ähnlich wie bei AV-Receivern oder SoundBars. In unserem Sortiment finden Sie den perfekt passenden Lautsprecher für Ihre ganz individuelle Lösung. www.smarthifi.ch



So geht HiFi heute - SwissHD integriert perfekt die ganze Audio / Video Technik. Keine störenden Kabel oder herumstehende Boxen trüben das Bild, mit SwissHD ist pures Entertainment garantiert und die Möbel fügen sich harmonisch in Ihr Wohnraum-Ambiente ein. Alles aus Schweizer Manufaktur. www.swisshd.ch











Berichte über neue Produkte, Tests, technische Erläuterungen und viel Spannendes rund um Audio und Video finden Sie auf **www.living.audio**

Auf unseren Social-Media Kanälen werden Sie sofort über interessante Neuheiten informiert :



Instagram @living.audio.swiss



X (Twitter) @living_audio



audiophiles Heimkino

Um aktiv in die Welt der bewegten Bilder zu tauchen und Filme hautnah zu erleben, ist die Klangqualität der Anlage entscheidend. Nicht in jedem Fall lohnt sich der Griff zu AV-Receivern und Mehrkanaltechnik mit 5.1 oder 7.1...

bessere Raumakustik

Grösster Feind der Wiedergabe ist die Akustik des Raumes, in dem man eben Musik reproduzieren will. Hierfür gibt es viele Lösungsansätze, um die Akustik mehr oder weniger gut in Griff zu bekommen







Das überzeugende Fazit von Lothar Brandt: "Der Rowen SE dürfte die meisten MM-Fans in höhere Klangsphären heben, für mich die Referenz in seiner Preisklasse"…





intelligentes Stereo-Paar

Alpha iQ ist kein leeres Versprechen, dieses kompakte Aktiv-Boxen-Paar baut auf dem modernsten Streaming-System auf und schöpft auch sonst technisch aus dem Vollen...

































BP100: 99.-





Modell	Pulse M Streaming LS	Pulse Flex 2i Streaming LS	Pulse Mini 2i Streaming LS	Pulse 2i Streaming LS	Pulse Sub + Subwoofer	Soundbar + Streaming LS	PSB Alpha iQ Streaming LS
Leistung: 8Ω RMS	80W / 2 Amp	25W / 2 Amp	100W / 4 Amp	150W / 4 Amp	150W	120W / 6 Amp	180W / 4 Amp
Audio IN Cinch/Jack/Coax./Opt./HDMI OUT	-/1/-/1/- -/-/-/-/	-/1/-/1/- -/-/-/-/	-/1/-/1/- -/-/-/-/	-/1/-/1/- -/-/-/-/-	1+Sub/-/-/- / - 1+Sub/-/-/-	1 / - / - / 1 / 1 Sub/-/-/- 分	Phono / 1 / - / 1 / 1 Sub / - / - / - / 📦
	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	16.5 cm	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz
	60Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	22Hz - 150Hz	55Hz - 20kHz	64Hz - 20kHz
Netzwerk: Ethernet/Wi-Fi/USB/BT-aptX	•/•/A/•	•/•/A/•	•/•/A/•	•/•/A/•	• / • / - / -	•/•/A/•	• / • / A / •
IR / Trig.(12V) / Link	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	-/-/-
Grösse B×H×T	17 × 20 × 15 cm	13×19×10cm	34×17×16 cm	42×20×20 cm	46 × 30 × 15 cm	108×14×8cm	14.5 × 24.6 × 19.2 cm
Ausführungen							
uVP /Stk	499	349	699	849	899	1199	1499 /Paar
Option: Wandhalterung	WM230: 99	WM100: 79	WM200: 159	WM200: 159			

Option: Battery-Pack













Bild: Bluesound PowerNode Verstärker / Streamer





Musik auf der ganzen Linie

SONOX ist ein frisches Label für klangvolle (**SONO**) Design-Lautsprecher von DYNAV(**OX**). Die schlanken Klangsäulen sind von einem gewobenen Stoff umspannt und oben sorgt eine...



Multiroom HD Music-Streaming











Modell	Node Streamer	Vault 2i Streamer Ripper	PowerNode Edge Streamer Verstärker	PowerNode Streamer Verstärker	C 700 Streamer Verstärker	M 10 v2 Streamer Verstärker
Leistung: 8Ω RMS			2×40W	2×80W	2×80W	2×100W
Audio IN Cinch/Jack/Coax./Opt./HDMI OUT	-/1/-/1/1 1+Sub/-/1/1/₩	- / 1 / - / 1 / - 1+Sub/-/1/1/₩	-/1/-/1/1 Sub/-/-/-/ \	- / 2 / - / 2 / 1 Sub / - / - / - / 🞧	2 / - / 1 / 1 / 1 Pre+Sub / - / - / - / -	2 / - / 1 / 1 / 1 Pre+Sub / - / - / - / -
	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz HDD 2TByte	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz
Netzwerk: Ethernet/Wi-Fi/USB/BT-aptX	•/•/A/•	• / - / 2×A / •	•/•/A/•	•/•/A/•	•/•/A/•	•/•/A/•
IR / Trig.(12V) / Link	• / out / in	• / out / in	• / - / in	• / - / in	• / out / in	• / out / in
Grösse B×H×T	22 × 4.6 × 15 cm	22×9×20 cm	22 × 4.5 × 19 cm	22×7×19 cm	22×10×27 cm	22×10×26 cm
Ausführungen	I /	_/_	_/_	I /		
uVP /stk	549	1399	699	999	1590	2590














C538





High Definition aus der Schweiz

Eigentlich steht das HD bei SwissHD für "HiFi Design". Die betörende Musikalität der eleganten Solo Boxen würde aber auch spontan den Hinweis auf "High Definition" hinter dem HD vermuten lassen…





Modell















Streaming Modul MDC2-BluOS

Modell	C316 v2	C328	C338	С368 мдс	С389 мдс	С399 мдс
	Stereo Vollverstärker	Stereo Vollverstärker	Stereo Vollverstärker	Stereo Vollverstärker	Stereo Vollverstärker	Stereo Vollverstärker
Leistung: 8Ω RMS / 2Ω	2×40W / 150W	2×50W / 200W	2×50W / 200W	2×80W / 260W	2×130W / 350W	2×180W / 506W
Audio	4+MM / - / - / - / - / -	2+MM/-/2/2/-/-	2+MM/-/2/2/-/-	2+MM/-/2/2/-/-	2+MM/-/2/2/-/1	2+MM/-/2/2/-/1
Cinch/XLR/Coax./Opt./AES/HDMI OUT	LS / 🞧	LS / 🞧	LS / 🞧	LS (A+B) / 🞧	LS (bi-wiring) / 🞧	LS (bi-wiring) / 🞧
				Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
		Bluetooth + Sub-out	Bluetooth + Sub-out	Pre/Sub-out	Pre/Sub-out	Pre/Sub-out
Streaming: Ethernet/Wi-Fi/USB	-/-/-	-/-/-	-/•/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
FB / RS232 / Trig.(12V) / Link	AMP4 / - / - / -	AMP3 / - / - / -	AMP3 / - / - / -	SR9 / • / i+o / i+o	SR10 / • / i+o / i+o	SR10 / • / i+o / i+o
Grösse B×H×T	43.5×8.0×29.0 cm	43.5×7×28.5cm	43.5×7×28.5 cm	43.5×10×41 cm	43.5×10×41 cm	43.5 × 12 × 41 cm
Ausführungen						
uVP /Stk	490	690	790	990	1590	2190

















8tung; durchgezogene Linie

Klare Linie zeigen die Ensemble-Lautsprecher nicht nur mit ihrem schnörkellos durchgezogenen Outfit frei nach der Designsprache von SwissHD, auch klanglich überzeugen sie mit klarer Linie...



Modell	C 3U3U MDC
	Stereo Vollverstärker
Leistung: 8Ω RMS $/$ 2Ω	2×100W / 350W
Audio	2+MM/-/2/2/-/1
Cinch/XLR/Coax./Opt./AES/HDMI OUT	LS (A+B) / ♀
	Bluetooth
	Pre/Sub-out
Streaming: Ethernet/Wi-Fi/USB	-/-/-
FB / RS232 / Trig.(12V) / Link	SR10 / • / i+o / i+o
Grösse B×H×T	43.5×13×33 cm
Ausführungen	
uVP /Stk	1490



Streaming Modul MDC2-BluOS 550.-

S. 26











HDMI Modul MDC-HDM2

Modell	С658 мдс	C268	C298
	Streamer Vorverstärker	Stereo Endverstärker	Stereo Endverstärker
Leistung: 8Ω RMS $/$ 2Ω		2×80W / 300W	2×185W / 570W
Audio	2+MM/-/2/2/-/-	1/1/-/-/-	1/1/-/-/-
Cinch/XLR/Coax./Opt./AES/HDMI OUT	Cinch / XLR / 🞧	LS / -	LS / -
	Bluetooth	Trigger/Auto Sense	Trigger/Auto Sense
	Sub-out	Line-out	Line-out
Streaming: Ethernet/Wi-Fi/USB	•/•/•	-/-/-	-/-/-
FB / RS232 / Trig.(12V) / Link	SR9 / • / i+o / i+o	-/-/i+o/-	-/-/i+o/-
Grösse B×H×T	43.5×10×41 cm	43.5×10×39cm	43.5 × 12 × 39 cm
Ausführungen			8
uVP /Stk	1990	990	2190

Modell		T 758 v3i	T778
Prozessor		4K, Atmos, BluOS	4K, Atmos, BluOS
Leistung: 8Ω RMS $/$ 2Ω		7×60W / 240W	7×80W / 260W
Audio	IN	3/2/2/1	2+MM / 2 / 2 / 1
Analog / Coax. / Opt. / Muti-Ch.	OUT	-/-/-/11.1 / 🞧	-/-/-/11.2/ 🞧
Video	IN	-/-/3	-/-/5
Video / YUV / HDMI	OUT	- / - / 1	-/-/2
Streaming: Ethernet/Wi-Fi/USE	3	-/•/A	• / • / A
FB / RS232 / Trig.(12V) / L	ink	• / • / out / i+o	• / • / i+o / i+o
Grösse B×H×T		43.5×17.2×40 cm	43.5 × 17.2 × 43 cm
Ausführungen			
uVP /Stk		1790	3790

ROWEN SWISS EDITION

2590.- RCA / 2890.- XLR













Bild: NAD M33 High-End Verstärker / Streamer





Eine Lautsprecher Symphonie

1987 präsentierte der Schweizer Hersteller ROWEN seinen ersten Lautsprecher. Die Reference 1&1 war ein bipolar abstrahlender Lautsprecher als eigentlicher Rundstrahler und basierte auf...















Modell	M 10 v2 Streamer Verstärker	M 33 MDC Streamer Verstärker	M 66 MDC Streamer Vorverstärker	M 23 Stereo Endverstärker	M 28 AV-Endverstärker
Leistung: 8Ω RMS / 2Ω	2×100W	2×200W / 600W		2×200W / 600W	7×180W / 650W
Audio IN Cinch/XLR/Coax./Opt./AES/HDMI OUT	2 / - / 1 / 1 / - / 1 Pre+Sub / - / - / - / -	1+MM/1/2/2 / 1/1 LS (bi-wiring)/ 分	2+MM+MC/1/2/2/1/◆ 1+4Sub/1+4Sub/-/-/-	1 / 1 / - / - / - / - LS	7 Mono RCA/XLR
	24bit / 192kHz	Pre/Sub-out inkl. BluOS			
Streaming: Ethernet/Wi-Fi/USB	• / • / A	• / • / A	• / • / A	-/-/-	-/-/-
FB / RS232 / Trig.(12V) / Link	• / - / out / in	• / • / in+out / in	• / • / in+out / in	- / - / in / -	- / - / in / -
Grösse B×H×T	22×10×26 cm	43.5 × 13.3 × 40 cm	43.5 × 13.3 × 40 cm	43.5 × 13.3 × 40 cm	43.5×15.6×38 cm
Ausführungen					
uVP /Stk	2590	5690	5690	3990	5990











Modell	ROWEN TT 1 MK2 Plattenspieler
Tonzelle	optional
Teller	Phenolharz
Antrieb	Riemen
Geschwindigkeit	33 / 45 / 78
	inkl. SilentMat
Grösse B×H×T	42 × 14 × 37 cm
Ausführungen	
uVP/Stk	1990

Option: Plexihaube +220.-Option: Cinch-Kabel A75P +225.-

Modell	NAD PP-2e	NAD PP-4	ROWEN Phono	ROWEN Phono SE
Modell	RIAA-Vorverstärker	RIAA-Vorverstärker	RIAA-Vorverstärker	RIAA-Vorverstärker
Eingänge	MM / MC	MM / MC	MM / MC	MM / MC
Impedanzen MC			100Ω , 500Ω , $1k\Omega$	100Ω , 500Ω , $1k\Omega$
		ADC auf USB Mac / PC kompatibel		
		WAV Format unkomprimiert		
Grösse B×H×T	$14 \times 4 \times 7 \text{ cm}$	14×4×7 cm	10.5 × 4.9 × 16.9 cm	10.5 × 4.9 × 16.9 cm
Ausführungen				
uVP/stk	169	249	990	1390





DustDisc 140.-





E3, MM, Elliptical 149.-



G1042, MM, Gyger S 495.-



G1006, MM, Elliptical 290.-



ETILE, MC, Gyger S 1000.-



AudioQuest Record Brush 29.95



Rekkord Brush 18.-









Modell	NAD C558 Plattenspieler	NAD C 588 Plattenspieler	Rekkord M600 Plattenspieler	Rekkord F110 Plattenspieler	Rekkord F110P Plattenspieler RIAA	Rekkord F300 Plattenspieler	Rekkord F400 Plattenspieler
Tonzelle	Ortofon OM10	Ortofon 2M RED	Ortofon Quintet Red	AT3600	AT3600	AT91	Ortofon 2M Red
				automatik	automatik	automatik	automatik
Antrieb	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen	Riemen
Geschwindigkeit	33 / 45 manuell	33 / 45 manuell	33 / 45 / 78	33 / 45	33 / 45	33 / 45	33 / 45 / 78
					Phono-Stage integriert		
Grösse B×H×T	44×13×34cm	44×13×34cm	44×13.5×37 cm	43×13×36.5cm	43 × 13 × 36.5 cm	43×13×36.5cm	43 × 13 × 36.5 cm
Ausführungen			/			/ 💹	/ / / /
uVP/stk	640	990	ab 1490	440	490	590	ab 740
ROWEN SWISS EDITION	840 A75P + SilentMat	1190 A75P + SilentMat	1690 A75P + SilentMat				









Gartenbeschallung

Wenn es um Performance geht und auch mal Party-Stimmung aufkommen soll, dann sind die PSB CS500 und CS1000 die beste Wahl. Der Sound ist einfach herrlich, kraftvoll und auch musikalisch auf besonders hohem Niveau.

PSB CustomSound

Die PSB Einbaulautsprecher entsprechen dem hohen Qualitätsstandart der übrigen PSB HiFi und High-End Lautsprecher. Hohe Flexibilität für tonale Anpassungen macht CustomSound zu einem einzigartigen, individuell einsetzbaren Beschallungs-Konzept.













runde Sache

Mit verschiedenen Accessoires lassen sich die eleganten Kugeln an Wänden, auf Ständern oder von der Decke hängend montieren und sind mit verschiedenen Oberflächen und in unzähligen Farben zu haben.





Flach ist hier alles, ausser der Klang

ROWEN bietet mit seinen Concert-Lautsprechern eine interessante Lösung. Sowohl als InWall, als OnWall und auch auf Standfüssen machen die attraktiven Edelstahl-Paneele eine besonders gute Figur.







Modell	Alpha P3 Regal-LS	Alpha P5 Regal-LS	Alpha C10 Center-LS	Alpha T20 Stand-LS
Weg / System	2/2	2/2	2/3	2/3
Bass / Bassreflex	10cm/hinten	13cm/hinten	2×13cm/hinten	2×13cm/hinten
Trennfrequenz [Hz]	3k	2.5k	2.5k	2.5k
Wirkungsgrad	87 dB	89 dB	89 dB	90 dB
Imp. / Belastbarkeit	8Ω/80W	8Ω/90W	8Ω/90W	8Ω / 120W
Linearität [Hz]	57 - 21k	55 - 21k	55 - 21k	36 - 21k
Anschlüsse	single-wiring	single-wiring	single-wiring	bi-wiring
Grösse H×B×T	22×13×18cm	29×17×25 cm	17 × 45 × 25 cm	83×17×25 cm
Ausführungen	/	/	/	/
uVP /Paar	298	398	349 /Stück	898











Bild: Alpha T20











Modell	Synchrony B600 Regal-LS	Synchrony T600 Stand-LS	Synchrony T800 Stand-LS
Weg / System	2/2	3 / 5	3 / 5
Bass / Bassreflex	16.5cm/hinten	3×16.5cm/hinten	3×20cm/hinten
Trennfrequenz [Hz]	2.2k	450 / 1.8k	450 / 1.8k
Wirkungsgrad	88 dB	91 dB	91 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω / 150W	4Ω / 300W	4Ω / 300W
Linearität [Hz]	50 - 20k	24 - 23k	21 - 23k
Anschlüsse	bi-wiring	tri-wiring	tri-wiring
Grösse H×B×T	39.3×22.8×29.8cm	104.8 × 22.8 × 34.3 cm	121×37.7×39.6cm
Ausführungen	/	/	/
uVP /Paar	2780	8980	11'980









Modell	PWM1 Wand-LS	PWM2 Wand-LS	PWM3 Wand-LS	Imagine B50 Regal-LS	Imagine T54 Stand-LS	Imagine T65 Stand-LS	BP8 Subwoofer
Weg / System	2/3	3 / 5	3 / 7	2/2	3 / 4	3 / 4	1 / 2
Bass / Bassreflex	2×10cm	2×10cm	4×10cm	13.3cm/hinten	2×13.3cm/hinten	2×16.5cm/hinten	2×20cm
Trennfrequenz [Hz]	2.5k	800 / 2.5k	800 / 2.5k	2.2k	800 / 2.5k	600 / 2k	-
Wirkungsgrad	87 dB	89 dB	89 dB	87 dB	89 dB	90 dB	-
Imp. / Belastbarkeit	8Ω / 100W	8Ω / 150W	8Ω / 200W	8Ω / 150W	8Ω / 200W	8Ω / 200W	active 500 W
Linearität [Hz]	70 - 23k	70 - 23k	60 - 35k	45 - 23k	35 - 23k	28 - 23k	25 - 150
Anschlüsse	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	Cinch / LS
Grösse H×B×T	$71.1 \times 16.5 \times 8.5 \text{ cm}$	$91.4 \times 16.5 \times 8.5 \text{cm}$	$121.9 \times 16.5 \times 8.5 \text{cm}$	$30 \times 17 \times 25 \text{ cm}$	83×17×30 cm	103×21×35 cm	35.5 × 33 × 33 cm
Ausführungen	_ / _	_ / _	/ _	/	_ / _	_ / _	_ / _
uVP /Paar / Stk. möglich	1380 / •	1980 / •	2980 / •	780	1580	2180	1490 /Stück













eindrucksvollen Erlebnis. Neben Style und zeitloser Eleganz faszinieren die schlanken Klangsäulen mit grossartigem Sound, der einem das Konzert direkt nach Hause holt.

SONOX macht Musik im Wohnraum zum





Modell	X100 Stand-LS	X150 Stand-LS
Weg / System	2½/4	3 / 6
Bass / Acoustic-Susp.	13 cm / ●	13 cm / ●
Trennfrequenz [Hz]	250 / 4.3k	250 / 4.3k
Wirkungsgrad	89 dB	89 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω / 130W	6Ω / 160W
Linearität [Hz]	29 - 24k	26 - 24k
Anschlüsse	single-wiring	single-wiring
Grösse H×B×T	100 × 18 × 18 cm	150 × 18 × 18 cm
Ausführungen	W 101	300
uVP /Paar	2000	3000











Modell	SmartAMP Stereo Verstärker
Leistung 8Ω RMS $/$ 2Ω	2×50W / 400W
Audio IN Cinch/XLR/Coax.+Opt. OUT	3/-/2 LS
	Pre- / Line-out
FB / Trig.(12V)	learn / -
Grösse B×H×T	$33 \times 7.5 \times 31 \text{ cm}$
Ausführungen	diverse
ab uVP /stk	3290



Der SmartAMP denkt mit und schaltet automatisch zwischen den angeschlossenen Geräten um. Die hervorragenden Klangeigenschaften dieses kompakten und eleganten Verstärkers garantieren anhaltende Begeisterung.







Modell	Solo 2	Solo4	Solo 6	Solo3	Solo 5
Weg / System	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Bass / Acoustic-Susp.	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •
Trennfrequenz [Hz]	4.5k	4.5k AXT	1k	4.5k	4.5k AXT
Wirkungsgrad	89 dB	89 dB	88 dB	89 dB	89 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω/300W
Linearität [Hz]	33 - 24k	33 - 24k	33 - 28k	30 - 24k	30 - 24k
Anschlüsse	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring
Grösse H×B×T	40×22×28 cm	40×22×28cm	40×22×28cm	86×22×22 cm	86 × 22 × 22 cm
Ausführungen					
ab uVP /Paar / Stk. möglich	2380 / •	2780 / •	4580 / •	2580	2980



Gehäuse






silver



Abdeckung Form bei Solo 3 / 5






lang +100.-







Modell	Ensemble 2	Ensemble 4	Ensemble 6	Ensemble 8	Ensemble 10
Weg / System	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2½/3	2½/3
Bass / Acoustic-Susp.	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •	2×20 cm / •	2×20 cm / •
Trennfrequenz [Hz]	4.5k	4.5k AXT	1k	150 / 4k AXT	150 / 1k
Wirkungsgrad	89 dB	89 dB	88 dB	89 dB	88 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω / 400W	6Ω / 400W
Linearität [Hz]	32 - 24k	32 - 24k	32 - 28k	25 - 24k	25 - 28k
Anschlüsse	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring
Grösse H×B×T	80×24×16cm	80×24×16cm	80 № / 6cm	94×24×24cm	94×24×24cm
Ausführungen	W W U				
<u> </u>		III N		III /// III >	III /// III >
ab uVP /Paar	2780	3380	5380	4980	6980











Modell	Ouverture
Weg / System	3 / 6
Bass / Acoustic-Suspension	2×20, 2×16cm/•
Trennfrequenz [Hz]	150 / 1k
Wirkungsgrad	91 dB
Imp. / Belastbarkeit	4Ω / 1000W
Linearität [Hz]	20 - 28k
Anschlüsse	bi-wiring
Grösse H×B×T	118×19 (23)×35 cm
Ausführungen	individuell
ab uVP /Paar	19'800



Jede Ouverture ist ein Unikat und wird nach Kundenwunsch hergestellt.

Von Saiten elegant umspannt, eröffnet die Ouverture einen wunderschönen Blick auf die Treiber unter den perfekt eingelassenen Blenden aus Holz. Dem Namen verpflichtet strahlt die Ouverture nach allen Seiten ab; nach unten, nach oben, nach vorne und auch nach hinten. Oben und unten sind in der Wölbung der Seitenflügel die Subbässe elegant eingelassen, nach hinten spielt ein 2 Wege-System und nach vorne, begleitet von einem 16er Bass, musiziert der LMT "Linear Motion Transformer" als Punktschallquelle über volle 5 Oktaven.







SwissHD inszeniert Entertainment so perfekt, dass schon ohne Bild die Gefahr lauert, des Atems beraubt zu werden. Die voll integrierten High-End Lautsprecher verwandeln Ihren Wohnraum in einen Konzert-Saal, der Gänsehaut garantiert.









Jetzt konfigurieren!







Modell	Stage 2	Stage 4	Stage 3	Stage 5	Stage8	Stage 10	Scene 8	Scene 10
Weg / System	2 / 2 + StageLS	2 / 2 + StageLS	2 / 2 + StageLS	2 / 2 + StageLS	2½ / 3+StageLS	2½ / 3+StageLS	2½/3	2½/3
Bass / Acoustic-Susp.	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •	20 cm / •	2x20 cm / •	2x20 cm / •	2×20 cm / •	2×20 cm / •
Trennfrequenz [Hz]	4.5k	4.5k AXT	4.5k	4.5k AXT	150 / 4.5k AXT	150 / 1k	150 / 4k AXT	150 / 1k
Wirkungsgrad	89 dB	89 dB	89 dB	89 dB	89 dB	88 dB	89 dB	88 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω/300W	6Ω / 300W	6Ω / 300 W	6Ω / 300W	6Ω / 400W	6Ω / 400W	6Ω / 400W	6Ω / 400W
Linearität [Hz]	32 - 24k	32 - 24k	32 - 24k	32 - 24k	25 - 24k	25 - 28k	25 - 24k	25 - 28k
Anschlüsse	single-wiring	single-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring
Grösse H×B×T	ab 90 × 83 × 12.5 cm	ab 90 × 83 × 12.5 cm	ab 36×110×47.5 cm	ab 36×110×47.5 cm	ab 36 × 165 × 47.5 cm	ab 36 × 165 × 47.5 cm	64×64×11.5cm	64×64×11.5cm
uVP /Paar / Stk. möglich	1990 /Paar	2490 /Paar	1990 / •	2490 / •	3980 / •	5980 / •	3980 /Paar	5980 /Paar
Board / Wand uVP	ab 3500	ab 3500	ab 3600	ab 3600	ab 4100	ab 4100	ab 12'000	ab 12'000
Panorama / Twist	ab 9000	ab 9000	ab 12000	ab 12000	ab 12000	ab 12000		







Scene

www.swisshd.ch





Symphony Klangästheten

Die Symphony Lautsprecher überzeugen durch ihre harmonische Symbiose aus klanglicher Perfektion und technischer Raffinesse. Reinste Musikalität, zeitlose Ästhetik und die edlen Materialien garantieren nachhaltige Begeisterung.





Modell	52	S4	S6	S8	S10	S12
Weg / System	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	3 / 6
Bass / Acoustic-Suspension	2×16 cm / •	2×16 cm / •	2×16 cm / •	2×20 cm / •	2×20 cm / •	2×20, 2×16cm/•
Trennfrequenz [Hz]	4.3k	4.5k AXT	1k	4.5k AXT	1k	150 / 1k
Wirkungsgrad	92 dB	92 dB	91 dB	92 dB	91 dB	91 dB
Imp. / Belastbarkeit	4Ω / 400W	4Ω / 400W	4Ω / 400W	4Ω / 600W	4Ω / 600W	4Ω / 1000W
Linearität [Hz]	28 - 24k	28 - 24k	28 - 28k	25 - 24k	25 - 28k	20 - 28k
Anschlüsse	2×single-wiring	2×bi-wiring	2×bi-wiring	2×bi-wiring	2×bi-wiring	2×bi-wiring
Grösse H×B×T	89×25×28 cm	89×25×28 cm	89×25×28 cm	105×26×32 cm	105×26×32 cm	125 × 26 × 32 cm
Ausführungen						
uVP /Paar / Stk. möglich	3800	4600 / •	6600	6400 / •	8400	11'400

Option: Bi-Active



schwarz silber weiss

Massiv-Alu +1000.-



+400.-



+200.-



+400.-



+400.-






• Bi-Active Sockelverstärker

SA2bi für S4 und S6 uVP /Paar 3980.-Bi-Aktiv Modul mit 2 Wege EQ **SOCLE BI** für S8, S10 und S12 uVP /Paar 4980.-Bi-Aktiv Modul mit 3 Wege EQ, frei regulierbar $2 \times 60 \text{W RMS} / 700 \text{W } 0.5 \Omega$

Negative Ausgangsimpedanz







• Bi-Active Filter

XO1 Filter 580.für Bi-Active mit PA1/PA2 XO2 Filter 780.für Bi-Active mit ONE/TWO XO4 Filter (stereo) 490.für Bi-Active mit PA4



3D Farbsimulator www.rowen.ch/3d www.rowen.ch






Absolute Performance

Die ABSOLUTE Schallwandler vereinen den Linear-Motion-Transformer LMT mit Silent-Gehäuse-Tuning, Solid-Core Innenverdrahtung sowie die konsequente Auslegung für den Voll-Active-Betrieb. Unsere "state-of-the-art" Lösung.













Concert Solutions

Die Concert Lautsprecher überzeugen als audiophile Schallwandler für höchste Ansprüche und fügen sich mit ihren edel gefertigten Gehäusen besonders elegant ins Wohnambiente.















		[]		[1.1.1]
Modell	P4	P6	P8	P10
Weg / System	2 / 2	2 / 2	2½/3	2½/3
Bass / Acoustic-Susp.	20 cm / •	20 cm / •	2×20 cm / •	2×20 cm / •
Trennfrequenz [Hz]	4.5k AXT	1k	150 / 4k AXT	150 / 1k
Wirkungsgrad	89 dB	88 dB	89 dB	88 dB
Imp. / Belastbarkeit	6Ω / 300W	6Ω / 300W	6Ω / 400W	6Ω / 400W
Linearität [Hz]	30 - 24k	30 - 28k	25 - 24k	25 - 28k
Anschlüsse	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring	bi-wiring
Grösse H×B×T [cm]	75×23×10	75×23×10	140×22.3×10	140×22.3×10
Aussparung [cm]	76×23.5×9.7	76×23.5×9.7	141.3×23×9.7	141.3×23×9.7
Ausführungen				
uVP /Paar / Stk. möglich	3980/•	5980 / •	6580	9980
Option: Standfuss	580	580	580	580





35



single-ended class-A

Die ROWEN Vorstufen wurden konsequent für kompromisslose Klangqualität ausgelegt. Dank "Single Ended Class A" (idem Röhrentechnik) wird Musik in ihrer natürlichen Reinheit verstärkt. Übernahmeverzerrungen existieren nicht, Kleinstsignale werden mit allen Details umfassend respektiert. Spezielle ODS-Schaltungskreise

der Eingangsstufe "Optimal Dynamic Sensitivity" ermöglichen eine dynamische Feinfühligkeit, die bis 10 mal besser als bei üblichen Transistorschaltungen ist und immer noch 2-3 mal höher als bei Trioden Röhrenschaltungen liegt. ROWEN Vorverstärker verleihen der Musik höchste Dynamik und uneingeschränkte Bühne.



Voll smart, voll automatisch, voll integriert . . . Komfort in einer neuen Dimension. Bei den SP1 und ABSOLUTE SmartPRE werden die Musiksignale der angeschlossenen Geräte detektiert und automatisch ein- und umgeschalten, wobei auch die jeweilige Lautstärke frei programmierbar ist.









Modell	SP1	Smart PRE	PS 2	PR2	PSU	PRE	L'ABSOLUTE PRE
	Stereo Vorverstärker	Stereo Vorverstärker	Speisung für PR2	Stereo Vorverstärker	Speisung für PRE	Stereo Vorverstärker	Stereo Vorverstärker
	Single-ended Class-A Audio-Sense	Single-ended Class-A Audio-Sense Servo high-current		Single-ended Class-A		Single-ended Class-A Mundorf (in)	Single-ended Class-A Mundorf (in+out)
Eingänge	3 Analog / 2 Digital	3 Analog / 2 Digital		6 / Cinema-Direct		6 / Cinema-Direct	6 / Cinema-Direct
Ausgänge	Pre	Pre		2×Pre / Tape		2×Pre / Pre(XLR) / Tape	2×Pre / Pre(XLR) / Tape
FB / Trig.(12V)	learn / out	learn / out		- / in		opt. / in	opt. / in
Grösse B×H×T	21.5×6.8×29cm	21.5×6.8×29 cm	21.5×6.8×29 cm	21.5×6.8×29cm	21.5×6.8×29 cm	21.5×6.8×29 cm	21.5×6.8×29 cm
Ausführungen	_ / _				/		_ / _
uVP /Stk	2290	3290	1190	1990	1490	3190	4990
Option: Phono MM/MC Option: Fernbedienbarkeit				+400		+500 +400	+600 +400















SWISS MADE

Kompromissloser Antrieb

Unsere Endverstärker sind konsequent auf Stromstabilität getrimmt, ohne Strombegrenzerschaltungen und ohne Lautsprecher-Relais. Die einzigartige, überkompensierte Dämpfung (neg. Ausgangsimpedanz) führt zu einer Lösung, welche die dynamischen Verluste von Kabel, Frequenzweiche und die Massenträgheit der Schallwandler mit einbezieht. Weit höhere Definition der Membran-Führung und deutlich mehr an Dynamik sind Folge dieser exklusiven ROWEN Lösung.











Modell	PA 1 Mono Endverstärker	PA 2 Stereo Endverstärker	PA 4 4-Kanal Endverstärker
Leistung: 8Ω RMS $/ 0.5\Omega$	65W / 1000W	2×60W / 700W	4×55W / 600W
Bridging: 8Ω RMS			
Eingänge	1 RCA	2 RCA	4 RCA
Ausgänge		Speisung PR2	Speisung PR2
Grösse B×H×T	21.5×6.8×29 cm	21.5×6.8×29cm	21.5×6.8×29 cm
Ausführungen	_/_	/	_/_
uVP /Stk	1990	1890	2490

TWO Stereo Endverstärker	MONO Mono Endverstärker	ONE Symmetrischer Endverst.
2×60W / 700W 1×160W / 2200W	65W / 1000W	2×65W / 1000W 1×240W / 3500W
2 RCA / 1 XLR	1 RCA / 1 XLR	1 XLR
Speisung PRE		
Mundorf	Mundorf	Mundorf
21.5×6.8×29cm	21.5×6.8×29 cm	21.5×21.7×30.5cm
/		
2690	2590	6490











PT2000 Transformator 2000VA 4T13,1Schuko	PT2000 F Transformator 2000VA 4 Schuko	Power STEP 7 Strom-Steg 7 T13	Power STEP 5 Strom-Steg 5 T13	PowerCord Strom-Kabel 3×2.5mm² 15 / m 60
21.5×14×30 cm ■ / □	21.5×14×30 cm ■ / □	42.5x5x4.5 cm	34x5x4.5 cm	100cm 75. - 200cm 90. -
1090	1190	119	89	

Um die gesamte Performance ihrer Audio-Komponenten zu erleben, empfehlen wir eine gebührende Sorgfalt bei der Strom-Aufbereitung und der Verkabelung. Nur so kommen Sie in den Genuss uneingeschränkter Musikalität.







Jetzt konfektionieren!





4-2m-8 **276.-**

2-4m-4 **358.-**

4-2m-8 216.-

2-4m-4 **238.-**



AudioQuest







100cm **220.**-

100cm **144.**-

REL









Modell	T ZERO Subwoofer	T 5x Subwoofer	T 7x Subwoofer	T 9x Subwoofer
Active-Bass Passiv-Radiator	16 cm unten	20 cm unten	20 cm vorne 25 cm unten	25 cm vorne 25 cm unten
Leistung Linearität [Hz] Anschlüsse Wireless	active 100 W 38 - 120 Cinch / LS	active 125 W 32 - 120 Cinch / LS Arrow TM (+250)	active 200 W 30 - 120 Cinch / LS Arrow TM (+250)	active 300 W 27 - 120 Cinch / LS Arrow™ (+250)
Grösse H×B×T Ausführungen uVP /stk	24×22×26 cm	31×30×32 cm	32×36×37 cm	34×37×40 cm

S 510	S 812	Carbon Specia
Subwoofer	Subwoofer	Subwoofer
25 cm vorne	30 cm vorne	30 cm vorne
30 cm unten	30 cm unten	30 cm unten
active 500 W	active 800 W	active 1000W
20 - 120	19 - 120	19 - 120
Cinch / LS / XLR	Cinch / LS / XLR	Cinch / LS / XLR
AirShip (+350)	AirShip (+350)	AirShip (+350)
41 × 40 × 47 cm	$46 \times 43 \times 52 \text{ cm}$	46 × 43 × 54 cm
		•
2690	3290	4490

HT 1003 Subwoofer	HT 1205 Subwoofer	HT 1510 Subwoofer
25 cm vorne	30 cm vorne	38cm vorne
active 300 W	active 500 W	active 800 W
24 - 120	22 - 120	21 - 120
Cinch	Cinch	Cinch / XLR
HT-Air (+190)	HT-Air (+190)	HT-Air (+190)
34×36×39cm	41 × 38 × 40 cm	$45 \times 54 \times 59 \text{ cm}$
790	1090	2190









living.audio





Modell	PSI AVAA C214 Aktive Bassfalle
	15 - 160 Hz
Grösse H×B×T	21×64×21 cm
Ausführungen	•
uVP /Stk	2990

Modell		Plant Akustik Element	Panel Akustik Element	Stool Akustik Element	Lamp Akustik Element
					für E14 / E27
S	Grösse H×B×T uVP /Stk	120 cm 140	40 × 40 cm (flach) 160 (4er Set)		27 × 16 × 27 cm 120. -
М	Grösse H×B×T uVP /Stk	155 cm 190	60×60 cm 120. -		33×16×33 cm 140. -
L	Grösse H×B×T uVP /Stk	192 cm 240	80×80 cm 160. -	39×40×39 cm 160. -	45 × 16 × 45 cm 160. -
Ausführungen		/ /	/ /	/ /	/









DYNAVOX electronics sa – Birchstrasse 26, 3186 Düdingen – 026 466 73 73 – www.dynavox.ch